

JL-4

ZEWNĘTRZNY GŁOŚNIK SATELITARNY



SPECYFIKACJE

PASMO PRZENOSZENIA	15 Hz-20 KHz
PRZETWORNIK	4" pełnozakresowy o długim skoku membrany
CZUŁOŚĆ	85 dB (2.83 V @ 1m)
IMPEDANCJA	70 V
MOC WYJŚCIOWA	50 W
TRANSFORMATOR 70 V	25 W
MATERIAŁ OBUDOWY	Wzmocnione włóknem szklanym ABS
WYKOŃCZENIE	Satin Gun Metal
WYMIARY	133 x 104 x 143 mm (wys. x dł. x szer.)
WAGA	2.27 kg
AKCESORIA (SPRZEDAWANE ODDZIELNIE)	JGS-10 Uchwyt (PN: 1063449) JJB-3 Skrzynka Przyłączeniowa (PN: 1063450) JDA-500 Wzmacniacz DSP (120V: 10634321, 230V: 10634322)

Jamo

L A N D S C A P E

DESIGN + JAKOŚĆ

Gładkie linie, satynowe wykończenie i ultra kompaktowa konstrukcja pozwala JL-4 wtopić się w nawet najbardziej luksusowe otoczenie. Pełnozakresowy 4" aluminiowy przetwornik o długim skoku membrany zapewnia szczegółowy, dynamiczny i zrównoważony dźwięk.

KOMPATYBILNE Z 70 V

Zewnętrzne głośniki satelitarne JL-4 mogą być stosowane wszędzie: od małych systemów domowych po ogromne instalacje komercyjne. Maksymalną elastyczność systemu zapewniają wysokiej jakości transformatory 25 W 70 V.

ŁATWA INSTALACJA

Oprócz kompatybilności z 70V, zewnętrzne głośniki satelitarne JL-4 umożliwiają instalację bez użycia narzędzi, co zapewnia szybki i łatwy montaż w dowolnej przestrzeni.

TRWAŁOŚĆ W KAŻDĄ POGODĘ

Nierdzewna aluminiowa maskownica głośnika i odporna na promieniowanie UV obudowa ze wzmocnionego włóknem szklanym ABS zapewnia działanie w każdych warunkach meteorologicznych. Jamo JL-4 został przetestowany i certyfikowany. Dzięki klasie bezpieczeństwa IP 45 zapewnia najlepszy dźwięk przez cały rok.

ZOPTYMALIZOWANY DLA JDA-500

Nowy wzmacniacz DSP Jamo JDA-500 idealnie współgra z serią głośników zewnętrznych Jamo - dzięki kompatybilności z 70 V i niskiej impedancji oraz łatwej optymalizacji akustycznej głośnika Jamo za pomocą jednego kliknięcia. Żaden inny wzmacniacz nie zabrzmiał tak dobrze z zewnętrznymi głośnikami Jamo.